

Verwendungshinweise zu WIZARD Produkte

WZ202 PFLANZLICHER ENTKALKUNGSREINIGER

Reinigt und entfernt radikal alle Ablagerungen, Kalkablagerungen und getrockneten Rückstände. Entspricht den Rechtsvorschriften für Produkte, die mit Lebensmitteln, Produkten und Getränken für den menschlichen Verzehr in Kontakt kommen können.

In einem Bad mit bis zu 10% WZ 202 einweichen lassen. Die Entkalkungszeit hängt von der Schichtdicke des Kalks ab. Spülen Sie die Teile gründlich mit Seifenwasser. Mit WIZARD WZ402 Passivierungslösung stabilisieren. Das verzögert eine erneute Ablagerung.

WZ203 ENTKALKUNGSREINIGER KONZENTRIERT

Greift alle Kalk- und Kalkreste, Grünspan und getrocknetes Fett an. Verhindert Korrosion und stellt den Glanz ohne mechanische Einwirkung wieder her. Greift keine Metalle an, ohne auf die meisten Kunststoffe und Korken einzuwirken. Schnell und wirtschaftlich. Ideal für Rohrbogen, Piston-Ventile, Drehzylinder-Ventile, Klappen und Gelenke. In einem Bad mit bis zu 50% WZ 203 (und 50% Wasser) einweichen. Die Entkalkungszeit hängt von der Schichtdicke ab. WZ 203 stellt den Kupferglanz in der Legierung wieder her. Spülen Sie die Teile gründlich mit Seifenwasser ab. Mit WIZARD WZ402 Passivierungslösung stabilisieren. Das verzögert eine erneute Ablagerung.

WZ301 FLAMMENSCHUTZ

Lichtdurchlässiges Gel, wirkt als Hitzeschild, schützt alle Lacke vor Löt-Flammen. Färbt nicht, ungiftig, nicht ätzend. Gut schütteln und in einer dicken Schicht (ca.1 mm) direkt auf den zu schützenden Bereich und 5 cm rundum sprühen. Bei Bedarf beim Löten erneut auftragen. Die Schutzzeit hängt von der Hitze und Dauer ab. Nach dem Löten überschüssiges Gel abwischen, vorzugsweise mit heißem Wasser abspülen und mit einer weichen Bürste abreiben. Kann mit Pinsel aufgetragen werden.

WZ205 ABBEIZER GEL

Schneller und leistungsstarker Stripper für Mono- oder Zweikomponentenfarben und -lacke sowie ofengehärtete Pulver. Greift behandelte Substrate nicht an, die nach dem Abtropfen und Trocknen erneut lackiert werden können. Rein mit einem Pinsel verwenden. Einwirken lassen und mit einem Spatel oder Pinsel entfernen. Mit einem Druckstrahl spülen. Mit WIZARD WZ402 Passivierungslösung stabilisieren. Arbeiten Sie in einem belüfteten Raum.

WZ204 FLÜSSIGER ABBEIZER

Schneller und leistungsstarker Stripper für Mono- oder Zweikomponentenfarben und -lacke sowie ofengehärtete Epoxy Lacke. Greift behandelte Substrate nicht an, die nach dem Abtropfen und Trocknen erneut lackiert werden können. Unverdünnt im Bad, mit Pinsel oder Spray verwenden. Einwirken lassen und mit einem Spatel oder Pinsel entfernen. Mit einem Druckstrahl spülen. Mit WIZARD WZ402 Passivierungslösung stabilisieren. Arbeiten Sie in einem belüfteten Raum.

WZ 306 SPRAY 500ml METALLENTFETTER

Entfernt gründlich Staub, Fett, Öle, Rückstände von mechanischen Teilen und Polierpaste. Trocknet sehr schnell bei Raumtemperatur (2-mal schneller als Äther).

Halten Sie das Aerosol senkrecht. Sprühen Sie aus einem Abstand von 5 cm bis 25 cm direkt auf die zu behandelnde Oberfläche. Bis zur vollständigen Verdunstung einwirken lassen. Wiederholen Sie

den Vorgang gegebenenfalls. Achten Sie auf Spritzwasser durch die Kraft des Strahls. Eine Brille tragen. Kann auch auf ein Tuch gesprüht werden.

WZ206 METALLENTFETTER

Entfernt gründlich Staub, Fett, Öle, Rückstände von mechanischen Teilen und Polierpaste. Trocknet sehr schnell bei Raumtemperatur (2-mal schneller als Äther).

Mit einem Tuch, Pinsel oder Sprühgerät verwenden. Bis zur vollständigen Verdunstung einwirken lassen. Wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls.

WZ402 ALKALIN PASSIV

Die Passivierung mit einer alkalischen Lösung ist ein wesentlicher Schritt nach der Behandlung von Beizen, Entkalken und allgemein zur Neutralisierung des Säuregehalts. Der alkalische Passivator schützt das Messing (Zink) vor atmosphärischer Korrosion und verzögert neue Verkalkung.

Kann durch Einweichung in einer PVC-Wanne, Sprühen und durch Auftragen mit einem Pinsel verwendet werden. Das Bad sollte immer sauber sein.

WZ200 SILBER REINIGER

Leistungsstarker Desoxidationsreiniger zum Auffrischen und Glänzen von Versilberung und Gold. Die Stücke einige Sekunden in einem Bad einweichen oder einsprühen, mit Schwamm oder Bürste einreiben und unter fließendem, lauwarmen Wasser abspülen. Mit einem weichen Tuch abwischen.

WZ207 ULTRASCHALLREINIGER

Chemischer Entfetter von Eisen- und Nichteisenmetallen für Ultraschallgeräte. Entfettet, desoxidiert und glänzt effektiv. Augmented-Alkali-Lösung von höchster Qualität für bessere Ergebnisse.

In einem Bad in einem Ultraschallreiniger von 20 bis 70 ° C rein oder verdünnt **1 : 5 (mit 5 Teile Wasser)** bei fettigen oder öligen Oberflächen. In einem gut belüfteten Bereich verwenden. Nach der Handhabung die Hände waschen.

WZ501 SUPERREINIGER ALLE METALLE

Cremige Reinigungspaste für Leichtmetalle (Kupfer, Messing, Silber, Gold, Aluminium), reinigt, entfernt Kratzer, stellt den Glanz wieder her und schützt vor Verschmutzungen.

Eine kleine Menge Wisnet auf einen feuchten Schwamm geben, Oberfläche abreiben, mit Wasser abspülen und einem trockenen Tuch polieren. Kann auch mit einem Polierer, Stahlwolle oder einem eingetauchten Schleifstreifen aufgetragen werden.

MTP Musikinstrumentenproduktion e. K.
Roland Ekle
Breitwasenring 5
72135 Dettenhausen-Germany
Tel +49-7157-5290091 Fax +49-7157-5290099
sales@ekle.de www.mtp-music.de



Bei **Beratungs-Bedarf** können Sie gerne mit uns einen Videochat unter SKYPE oder GOOGLE MEET vereinbaren.